

Alla olevassa taulukossa on määritetty Military-liittimien takakappaleiden (Adapteri) kiristysmomentti Nm.

Liittimen koko	MIL-C-26482 Sarja 1 Nimellis-momentti (Nm)	MIL-C-26482 Sarja 2 Nimellis-momentti (Nm)	MIL-C-5015 Nimellis-momentti (Nm)	VG96912 Nimellis-momentti (Nm)	MIL-C-38999 Sarja 1 Nimellis-momentti (Nm)	MIL-C-38999 Sarja 2 Nimellis-momentti (Nm)	MIL-C-38999 Sarja 3 ja 4 Nimellis-momentti (Nm)
8	4	6,2	6,2	4		4	
9					4		
9-A							6,2
10	4	8,5	8,5	4		4	
11					4		
11-B							8,5
12	4	11,9	11,9	4		4	
13					4		
13-C							11,9
14	4	13	13	4		4	
15					4		
15-D							13
16	4	13	13	4		4	
17					4		
17-E							13
18	4	13	13	4		4	
19					4		
19-F							13
20	8,5	15,3	15,3	8,5		8,5	
21					8,5		
21-G							15,3
22	8,5	15,3	15,3	8,5		8,5	
23					8,5		
23-H							15,3
24	8,5	15,3	15,3	8,5		8,5	
25					8,5		
25-J							15,3

Toleranssi +/- 0,6 Nm